

Type	Diameter		Højde mm	Max kapacitet	
	fod	mm		m³	tons
1503	15	4570	7850	78,2	59,5
1504	15	4570	8690	97,5	74,1
1505	15	4570	9800	116,7	88,7
1506	15	4570	10920	136,0	103,3
1507	15	4570	12030	155,2	118,0
1508	15	4570	13150	174,5	132,6
1509	15	4570	14260	193,8	147,3
1510	15	4570	15380	213,0	161,9
1511	15	4570	16490	232,3	176,5
1512	15	4570	17600	251,5	191,2
1803	18	5490	8690	118,4	90,0
1804	18	5490	9520	146,2	111,1
1805	18	5490	10640	173,9	132,2
1806	18	5490	11750	201,6	153,2
1807	18	5490	12840	229,3	174,3
1808	18	5490	13980	257,1	195,4
1809	18	5490	15100	284,8	216,4
1810	18	5490	16190	312,5	237,5
1811	18	5490	17330	340,3	258,6
1812	18	5490	18440	368,0	279,7

Type	Diameter		Højde mm	Max kapacitet	
	fod	mm		m³	tons
2103	21	6400	9420	169,0	128,4
2104	21	6400	10260	206,7	157,1
2105	21	6400	11370	244,5	185,8
2106	21	6400	12490	282,2	214,5
2107	21	6400	13600	320,0	243,2
2108	21	6400	14720	357,7	271,9
2109	21	6400	15830	395,5	300,5
2110	21	6400	16950	433,5	329,2
2111	21	6400	18060	471,0	357,9
2112	21	6400	17280	508,7	386,6
2403	24	7320	10230	231,0	175,5
2404	24	7320	11070	280,3	213,0
2405	24	7320	12190	329,5	250,5
2406	24	7320	13300	378,8	288,0
2407	24	7320	14420	428,1	325,4
2408	24	7320	15530	477,5	362,9
2409	24	7320	16640	526,7	400,3
2410	24	7320	17760	576,0	437,8
2411	24	7320	18850	625,3	475,2
2412	24	7320	19990	675,0	512,7